

Abbildung kann vom Original abweichen



## Einbau Dunstabzugshaube, ausziehbar

# UBH6050-2H

### Beschreibung

Die LED- Beleuchtung lässt Ihr Kochfeld  
stets im perfekten Licht erstrahlen

**Energieeffizienzklasse B**  
**Ausziehbar**  
**Edelstahlblende**  
**50cm Einbaubreite**  
**Kohlefilter CF130 (optional)**

**B**



Technische Daten	
Geräteart	Einbau Dunstabzugshaube, ausziehbar
Material	Stahlblech silber lackiert mit Edelstahlblende
Einbaubreite	50,00 cm
Unterbau	Ja
Schiebeschalter	Kippschalter
Leistungsstufen	2 Stufen
Umluftbetrieb	Ja
Abluftbetrieb	Ja
jährlicher Energieverbrauch (AEhood)	27,50 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	B
Fluidynamische Effizienz (FDEhood)	14,10
Fluidynamische Effizienzklasse	D
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	43,20 lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad	56,80

<b>Technische Daten</b>	
Klasse für den Fettabscheidegrad	E
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit	206,1 m <sup>3</sup> /h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit	320,3 m <sup>3</sup> /h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit	56 dB/A
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit	62 dB/A
Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL)	2,00 Watt
Anschlusswert	67,00 Watt
Beleuchtungssystem	LED
Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	1 x 2,50 Watt
Spannung	220 - 240 Volt
Frequenz	50 Hz
<b>Ausstattung</b>	
Fettfilter Menge	1x Set MF140
Fettfilter Material	Aluminium
Fettfilter spülmaschinenfest	Ja
benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	2 x CF130
mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch	Nein
mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter	Nein
mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung	Ja
<b>Logistik</b>	
Geräteabmessungen (HxBxT)	17,60 x 50,00 x 28,00 -43,00 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT)	35,50 x 55,50 x 24,00 cm
Nettogewicht	5,50 kg
Bruttogewicht	6,00 kg
Containermenge 40HQ	1386 Stück
Containermenge 20GP	594 Stück
Garantie	2 Jahre
Artikelnummer	50890
EAN Nummer	4030608508901
EPREL-Registrierungsnummer	2365966

Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 160mm Ø)

## Technische Zeichnungen

